10-G Hydraulischer Radnabenabzieh-Satz, bis 150 mm Spanntiefe, max. 20 t Zugkraft Abzugsschenkel, Ø bis 350 mm



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der hydraulische Radnabenabzieher wird zum Abziehen von Radnaben an PKW und LKW eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine Zugkraft von 20 t. Auf der Teilscheibe können bis zu sechs Abzugshaken eingesetzt werden, wodurch der Abzieher universell einsetzbar ist. Zudem können die Abzugshaken auf zwei verschiedene Längen eingestellt werden. Das 22-teilige Set enthält: eine Teilscheibe, sechs Abzugshaken, zwölf Einlegeringe in verschiedenen Größen, eine hydraulische Spindel sowie zwei Druckstücke.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Radnaben an PKW und LKW.

BENEFIT

- Längenverstellbare und individuell positionierbare Abzugshaken garantieren eine universelle Anwendung an PKW und LKW
- Dank der Teilscheibe können verschiedene Lochkreise abdeckt werden
- Schonung der Radbolzen durch stets plan aufliegende Mutterntaschen
- Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

BEDIENUNG

- Anzahl der Abzugshaken anhand des Lochkreises bestimmen
- Abzugshaken mit Radschraube an der Radnabe fixieren
- Abzugshaken in Teilscheibe einhängen
- T-Griff verwenden, um Hydraulikspindel zu betätigen, bis die Radnabe demontiert ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176005701
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	10-A
Gewicht Brutto [kg]	24,88 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 10-1_Hydraulische Presse
- 10-3_Teilscheibe
- 10-5_Teilscheibe
- 10-6_Abzugshaken
- 10-ERS_Verschleißteilsatz
- 810-017_Druckstück
- 810-117_Druckstück