1006F1617 Doppelmaulschlüssel, 16/17 mm, funkenfrei



BESCHREIBUNG

Die funkenfreien Doppelmaulschlüssel der Baureihe 1006F werden zum Anziehen bzw. Lösen von Schrauben und Muttern mit Sechskant- oder Vierkantkopf eingesetzt. Die beiden offenen Maulenden besitzen jeweils unterschiedliche Schlüsselweiten, um eine Vielzahl von Schraubengrößen bedienen zu können. Aufgrund ihrer Fertigung aus hochwertigen Speziallegierungen wie Kupfer-Beryllium oder Aluminium-Bronze eignen sich die funkenfreien Werkzeuge besonders für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

BENEFIT

- Sichere Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zonen)
- Flexibel im Einsatz bei verschiedenen Schraubengrößen
- Zugänglichkeit auch bei beengten Umgebungsverhältnissen
- Einfache Handhabung durch offene Bauform
- Ideale Kraftübertragung durch Hebelwirkung

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176012099
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	1006F
Gewicht Brutto [kg]	0,21 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)