# 12-6 3-armiger Abzieher mit voreinstellbaren Abzugshaken zum Innen-, Außenabziehen, bis 450 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe



## DETAILBILD



## BESCHREIBUNG

Der 3-armige Abzieher mit voreinstellbaren Abzugshaken zum Innen- und Außenabziehen wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das entweder auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist, oder innenanliegt und somit anders abgezogen werden muss. Die Modelle sind mit je einer Hakenauflage an der Innenseite und der Außenseite ausgestattet, wodurch sie sowohl zum Außenabziehen als auch zum Innenausziehen genutzt werden können.

## EINSATZBEREICH

Zum Innen- und Außenabziehen wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität für die Aufhängung der Abzugshaken im Gleitstück (Armlock Technology)
- Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und einen besonders sicheren Halt
- Leichtgängiges Einstellen der symmetrisch spannenden Arme auf die erforderliche Spannweite mit einem Schlüssel ermöglicht eine variable Anwendung
- Auch Nutzung als mobile Presse möglich

## BEDIENUNG

- Spindel mittig auf der Welle ansetzen
- Schlüssel anziehen, bis die Schenkel das abzuziehende Teil kraftschlüssig umspannen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist
- Alternativ Hakenauflage verstellen, Abzieher in die Bohrung einführen und mittels Anziehens des Sechskants Bauteil sicher herausziehen

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176850769 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 12-A |
| Gewicht Brutto [kg] | 32,5 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ERSATZTEILE

- 12-6-206_Traverseninnenbuchsen mit Spindel
- 12-6-300-E_1 Abzugshaken (einzeln)
- 12-6-8_Schlüssel
- 12-6-T_Traverse
- 633370_Zweiseitige Spindelspitze