121-266 Schraublocher Ø 26,6 mm für Kunststoffstoßfänger u. dünnwandige Materialien



BESCHREIBUNG

Die Schraublocher der Baureihe 121 werden zum gleichmäßigen Lochen von Kunststoffstoßfängern für Abstandssensoren sowie zum Stanzen von Löchern in dünnwandigen Materialen eingesetzt. Bei dem Arbeitsvorgang wird das Werkstück nicht deformiert. Jeder Schraublocher besteht aus einem Stempel, einer Matrize und einer Druckschraube in besonders stabiler Ausführung.

EINSATZBEREICH

Zum gleichmäßigen Lochen von Kunststoffstoßfängern für Abstandssensoren sowie zum Stanzen von Löchern in dünnwandigen Materialen.

BENEFIT

- Spezielle Schneidegeometrie verhindert ein Ablösen der Wagenfarbe
- Kann problemlos bei bereits lackierten Stoßfängern verwendet werden

BEDIENUNG

- Loch in das zu bearbeitende Material bohren
- Schraublocher durch das Loch stecken
- Stempel bzw. Matrize zum Fixieren anschrauben
- Ratsche oder Ringmaulschlüssel verwenden, bis das Material durchtrennt ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176403187
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	121
Gewicht Brutto [kg]	0,195 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

