128-60 Glockenförmiger Kugelgelenkabzieher, mit Ø 55 mm Gabelöffnung, 85 mm Einsatztiefe



BESCHREIBUNG

Der glockenförmige Kugelgelenkabzieher der Baureihe 128 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken und Spurstangenköpfe an Spurstangen sowie für SKF Kugelköpfe für Gelenkachsen bei schwersten Aufliegern in Automotive und Industrie genutzt. Der Abzieher ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn viel Platz vorhanden ist. Die Baureihe 128 überzeugt durch ihre schnelle und einfache Arbeitsweise und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen in Automotive und Industrie.

BENEFIT

- Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Direktdruck-Kugelgelenkabzieher besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung
- Die Kugelgelenkabzieher können gemeinsam mit dem Hub-Zylinder der Baureihe YSM hydraulisch genutzt werden

BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176007019
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	128-0
Gewicht Brutto [kg]	4,6 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 621170_Mechanische Druckspindel | 0,45 kg

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

