129-0-29 Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung für PKW, mit 29,5 mm Gabelöffnung, 11 mm Gabelhöhe, 6,5 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenknöpfe an Spurstangen für PKW und leichte Lieferwagen genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Neben einem Universalmodell gibt es außerdem Ausführungen, die spezifisch für bestimmte Automobilkategorien und -modelle angefertigt wurden und so die ideale Anwendung ermöglichen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.

BENEFIT

- Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen
- Die Spannweite kann durch einfachen Umbau erhöht werden


BEDIENUNG

- Ausdrücker zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176989674
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129
Gewicht Brutto [kg]	1,245 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD



ERSATZTEILE

- 129026_Stellschraube
- 129057_Steckstift
- 129914_Körper
- 129931_Spannhebel