129-3-A Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung für PKW mit Aluminium-Fahrwerk, mit 30 mm Gabelöffnung, 6,5 t



BESCHREIBUNG

Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen, speziell für PKW mit Aluminium-Fahrwerk genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Innerhalb der Baureihe gibt es verschiedene Größen an Kugelgelenk-Ausdrücker mit unterschiedlichen Gabelöffnungen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.

BENEFIT

- Die Spanntiefe kann durch einen Federmechanismus einfach angepasst werden
- Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen

BEDIENUNG

- Ausdrücker zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176803178
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-3-A
Gewicht Brutto [kg]	1,96 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 1293A06_Mittelspindel
- 1293A14_Körper