129-4-30 Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung für PKW, mit 30 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen bei PKW genutzt. Enge Platzverhältnisse lassen nur wenig Raum für das materialschonende Ansetzen des Ausdrückers. Durch die spezielle Formgebung erfolgt die Demontage des Traggelenks ohne Berührung anderer Achsbauelemente und schont somit die empfindlichen Oberflächen. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Die Ausführung 129-4-30 ist insbesondere für Anwendungen am Audi R8 entwickelt worden. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.

BENEFIT

- Bessere Haptik durch modernes und ergonomisches Design
- Geringer Kraftaufwand für eine hohe Abziehleistung
- Die Spanntiefe kann durch einen Federmechanismus einfach angepasst werden
- Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen

BEDIENUNG

- Ausdrücker zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176102653
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-4-30
Gewicht Brutto [kg]	2,8 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)