129-4-H Kugelgelenk-Ausdrücker mit kurzer Hydraulikspindel, mit 40 mm Gabelöffnung, 15 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit kurzer Hydraulikspindel der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken besonders festsitzender Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken, sowie Spurstangenköpfen an Spurstangen, für mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge genutzt. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Innerhalb der Baureihe gibt es verschiedene Größen an Kugelgelenk-Ausdrücker mit unterschiedlichen Gabelöffnungen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 15 t und garantiert somit ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand. Für Abziehvorgänge mit einer Zugkraft bis zu 10 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken besonders festsitzender Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken, sowie Spurstangenköpfen an Spurstangen, für mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge.

BENEFIT

- Geringer Kraftaufwand für eine hohe Abziehleistung
- Die Spanntiefe kann durch einen Federmechanismus einfach angepasst werden
- Der Bund des Spindelkopfs verhindert das Abrutschen des Schlüssels

BEDIENUNG

- Kugelgelenk-Ausdrücker mit passender Spannweite seitlich am Kugelgelenk anbringen, sodass er am Kugelzapfen anliegt
- Hydraulikspindel am Kugelgelenk-Ausdrücker antreiben und den Kugelzapfen auf diese Weise ausdrücken

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176803666
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-H
Gewicht Brutto [kg]	4,175 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 129331_Spannhebel
- 129406_Mittelspindel
- 129414_Körper
- 801_kurze Hydraulikspindel | 1,47 kg