129-5-45-H10 Spur-, Schubstangengelenk-Abzieher mit hydr. Hubzylinder, mit 45 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft



ANWENDUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Der Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder der Baureihe 129 wird zum hydraulischen Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen speziell für LKW, Niederflurbusse genutzt. Der Hub-Zylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Innerhalb der Baureihe gibt es verschiedene Größen an Kugelgelenk-Ausdrücker mit unterschiedlichen Gabelöffnungen. Zum Antrieb des Werkzeugs wird eine hydraulische Pumpe (YHP-320) mit Schlauch (YF-200) benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

EINSATZBEREICH

Zum hydraulischen Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen speziell für LKW, Niederflurbusse.

BENEFIT

- Die hydraulischen Ausdrücker werden mit einem Hydraulikzylinder angetrieben und ermöglichen so ein kontrolliertes und sicheres Arbeiten
- Die extra kräftige Ausführung des Grundkörpers und verstärkte Gabel ist besonders für schwere LKW und Niederflurbusse geeignet
- Mit der Mittelspindel lässt sich der Ausdrücker justieren und vorspannen
- Passend für folgende Fahrzeugtypen: Mercedes Benz: ACTROS, ATEGO ab 18 Tonner, SKO 405, -N, -GN (Niederflurbusse), MAN: F2000, TG, A 23 (Niederflurgelenkbusse), Scania: Baureihe 3 und 4, Icarus"
- Je nach Platzbedarf kann die mechanische Antriebsspindel durch Umbau von oben oder unten betätigt werden
- 129-5-50-H20 eignet sich unter anderem auch für die Anwendung an Drehgestellen für den ICE4

BEDIENUNG

- Kugelgelenk-Ausdrücker mit passender Spannweite seitlich am Kugelgelenk anbringen, sodass er am Kugelzapfen anliegt
- Hydraulik am Kugelgelenk-Ausdrücker antreiben und den Kugelzapfen auf diese Weise ausdrücken

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176333361
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-5-H-0
Gewicht Brutto [kg]	8,28 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 129-5-45-ERS_Ersatzteilesatz
- 1294514_Körper
- 1294526K_Spindel
- 1294526L_Spindel
- 1294531_Hebel
- 1294557_Druckbolzen
- 129456K_Mittelspindel
- 129456L_Mittelspindel
- YSM-100_Hub-Zylinder