129-7-36-H Spur-, Schubstangengelenk-Abzieher mit hydr. Hubzylinder, 36 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit fetthydraulischer Spindel der Baureihe 129-7-H wird zum hydraulischen Ausdrücken und Trennen von Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Spur- und Schubstangen eingesetzt. Der Abzieher ist speziell für den Einsatz an LKW und Niederflurbussen konzipiert. Dank der integrierten Adapterplatte und des Reduzierstücks kann der Abzieher sowohl mit einer fetthydraulischen Spindel der 800er-Serie, einem Hub-Zylinder (YSM-200) als auch mit einer mechanischen Spindel verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum hydraulischen Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen speziell für LKW und Niederflurbusse.

BENEFIT

- Der hydraulische Ausdrücker mit seinem Hydraulikzylinder ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Abziehen
- Die extra kräftige Ausführung des Grundkörpers und verstärkte Gabel ist besonders für schwere LKW und Niederflurbusse geeignet
- Die niedrige Bauform eignet such für Niederflurbusse der Typen MAN, Mercedes-Benz, CITARO, usw.
- Kompatibel mit verschiedenen Antriebsarten: fetthydraulische Spindel (800er-Serie), Hubzylinder (YSM-200) oder mechanische Spindel

BEDIENUNG

- Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher seitlich am Kugelgelenk anbringen, sodass er am Kugelzapfen anliegt
- Hydraulik am Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher antreiben und den Kugelzapfen auf diese Weise ausdrücken

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176399954
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-7-H
Gewicht Brutto [kg]	5,395 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

