129-7-36 Spur-, Schubstangengelenk-Abzieher, mit 36 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit mechanischer Spindel der Baureihe 129-7 wird zum Ausdrücken und Trennen von Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Spur- und Schubstangen eingesetzt. Der Abzieher ist speziell für den Einsatz an LKW und Niederflurbussen konzipiert. Dank der integrierten Adapterplatte und des Reduzierstücks kann der Abzieher neben einer mechanischen Spindel auch mit einer fetthydraulischen Spindel der 800er-Serie oder einem Hub-Zylinder (YSM-200) verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum hydraulischen Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen speziell für LKW und Niederflurbusse.

BENEFIT

- Die extra kräftige Ausführung des Grundkörpers und verstärkte Gabel ist besonders für schwere LKW und Niederflurbusse geeignet
- Die niedrige Bauform eignet sich für Niederflurbusse der Typen MAN, Mercedes-Benz, CITARO, usw.
- Kompatibel mit verschiedenen Antriebsarten: fetthydraulische Spindel (800er-Serie), Hubzylinder (YSM-200) oder mechanische Spindel

BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176399992
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-7
Gewicht Brutto [kg]	5,395 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 129-36-ERS_Bolzen für 129-36
- 1293614_Körper
- 1293631_Hebel