

15-E 7-teiliger Trennvorrichtung-Satz mit Trenndurchmesser 30 mm - 250 mm & Spanntiefe 600 mm



ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 7-teilige Trennvorrichtung-Satz 15-E wird zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen plan aufliegenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, wenn für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können. In diesem 4-teiligen Set enthalten sind je eine Trenn- und Abziehvorrichtung sowie ein Paar Verlängerungen, wodurch die volle Anwendungsbreite gewährleistet wird.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen plan aufliegenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Die scharfen Schneiden ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abziehharten unanwendbar sind
- Durch die Verschraubung von Trenn- und Abziehvorrichtung wird die höchste Stabilität beim Abziehen gewährleistet
- Schraubt man die Trennbacken andersherum in die Abziehvorrichtung wird die Auflagefläche vergrößert und schonender abgezogen

BEDIENUNG

- Die scharfen Schneiden der Trennvorrichtung hinter das Teil pressen
- Trennbacken mithilfe der Druckspindel durch gleichmäßiges Anziehen der Stellmuttern auf den Seitenbolzen der Trennvorrichtung spannen und darauf achten, dass die Trennmesser bis zum Anschlag unter dem abzuziehenden Teil sitzen
- Zugbolzen der Abziehvorrichtung bis zum Anschlag in die Gewindelöcher der Trennvorrichtung schrauben
- Trennvorrichtung festhalten und das betreffende Teil durch Anziehen der Spannmutter sicher und sorgfältig abziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176308826
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-15
Gewicht Brutto [kg]	49 kg
Verpackungsinhalt	1 Garnitur
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 015450_Seitenbolzen mit Mutter
- 018530_Zugbolzen
- 15-5_Trennvorrichtung
- 18-5_Abziehvorrichtung
- 18-5-T_Traverse
- 19-5-P_2 Verlängerungen für Abziehvorrichtungen
- 637500_Mechanische Druckspindel | 4,24 kg