160-2-E Flanschentreiber Ø 250 - 1200 mm



BESCHREIBUNG

Die Flanschentreiber der Baureihe 160 werden paarweise zum sicheren und unfallfreien Trennen der Flanschverbindungen von Rohrleitungen in Kraftwerken, Petrochemie oder Off-Shore genutzt. Sie ermöglichen das Trennen von Groß- und Hochleistungsflansche und dadurch eine leichte Durchführung von Wartungsarbeiten, selbst wenn eine große Zugangsöffnung zwischen den Flanschen vorhanden ist..

EINSATZBEREICH

Zum sicheren und unfallfreien Trennen der Flanschverbindungen von Rohrleitungen in Kraftwerken, Petrochemie oder Off-Shore.

BENEFIT

- Nach Beendigung der Arbeit werden die Flansche wieder exakt in ihre Ausgangsposition zurückgeführt
- Flanschentreiber sind die perfekte Lösung für die Reparatur von Rohren und Flansche
- Können auch zum Austausch von Bögen, Flanschdichtungen und Metalldichtungen an Kupplungen sowie Wartung von schwerem Gerät und vielen anderen Arbeiten verwendet werden

BEDIENUNG

- Flanschentreiber (ggf. paarweise) einführen und die betroffene Flanschverbindung durch Betätigung trennen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176245886
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	160-2
Gewicht Brutto [kg]	8,95 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

