20-10-V 2-armiger Abzieher für Getriebezahnräder für VW/Audi Kupplung-Getriebekombination, bis 120 mm S.weite, 100 mm S.tiefe



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Abzieher für Getriebezahnräder wird zum Abziehen von Getriebezahnrädern für die VW/Audi Kupplung-Getriebekombination ab Baujahr 2007 in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Mit kräftigen, schlanken Spezialhaken und nachträglich fixierbarer seitlicher Spannzwinge ist die Baureihe 20-V ein idealer Problemlöser. Abgesehen von Modellen von VW und Audi ist er auch für viele andere Zahnräder und Kugellager verwendbar, bei denen ein Arbeiten mit Standardabziehern unmöglich ist.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Getriebezahnrädern für die VW/Audi Kupplung-Getriebekombination ab Baujahr 2007 in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Sechskantprofil an der Traverse zum sicheren Gegenhalten
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)

BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176907944
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	20-V
Gewicht Brutto [kg]	1,59 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 1-96-P_Abzugshaken für 20-10-V (Paar)
- 1-96/219-V_Abzugshaken für 20-10-V mit Spannzwinge (Paar)
- 20-10-T_Traverse für 20-10
- 219-V_Spannzwinge, für 20-10-V
- 614160_Mechanische Druckspindel | 0,22 kg