22-5 Gegenstütze, bis 310 mm Spannweite, 260 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die Gegenstützen der Baureihe 22 werden gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Gegenstützen sind dank der geriffelten Form der Abstützfüßen besonders gut für große Zylinderbuchsen und Kugellager etc. geeignet und sichern einen festen Stand beim Ausziehen. Auf diese Weise wird das schonende Ausziehen innenliegender Teile verbessert. Im Gegensatz zu einem Gleithammer kann mit einer Gegenstütze präziser und mit mehr Kraft gearbeitet werden.

EINSATZBEREICH

Gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Größen ab 21-2 sind aufgrund von in der Form integrierten Drucklagern besonders reibungsarm
- Der Reibungswiderstand der Gegenstütz-Mutter wird durch ein eingebautes Drucklager auf ein Minimum reduziert

BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenauszehers schrauben
- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Sechskantmutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

ANWENDUNGSBILD




STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176012556
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	22
Gewicht Brutto [kg]	7,76 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 022501_Abstützbolzen mit Fuss
- 022506_Spindel
- 22-5-T_Traverse
- 672646_Powernut


Gegenstütze, bis 310 mm Spannweite, 260 mm Spanntiefe




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	355 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	46 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	9 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	90 kN
A	Spanntiefe [mm]	260 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 3/4
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	-



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	355 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	46 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	9 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	90 kN
A	Spanntiefe [mm]	260 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 3/4
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	-



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	355 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	46 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	9 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	90 kN



22-4
22-5

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	355 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	46 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	9 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	90 kN

A	Spanntiefe [mm]	260 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 3/4
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	-

A	Spanntiefe [mm]	260 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 3/4
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	-