222-S Dichtring-Demontage-Werkzeug mit Gleithammer, 2 Verlängerungen, Spezialschraubensatz, Länge 650 mm



BESCHREIBUNG

Das Dichtring-Ausziehwerkzeug mit Gleithammer und Verlängerungen 222-S wird zum Ausziehen von Radialwellendichtringen, Axial-Wellendichtringen, Abdichtungsmanschetten und weiteren Lagerabdichtungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Dichtring-Ausziehwerkzeug mit Gleithammer kommt dann zum Einsatz, wenn eine Welle vorhanden ist und daher nicht direkt in den Dichtring hineingegriffen werden kann. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen von Radialwellendichtringen, Axial-Wellendichtringen, Abdichtungsmanschetten und weiteren Lagerabdichtungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Gleithammer garantiert eine berührungslose Demontage auf engstem Raum

BEDIENUNG

- Bei Dichtringen mit wenig Platz zunächst mit dem Pick ein Loch in die Planfläche des Wellendichtrings stechen
- Gewindeadapter mit der großen Gewindeseite in das Loch schrauben
- Gleithammer montieren und mittels schlagender Bewegung nutzen, um Dichtring herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176018497
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	222
Gewicht Brutto [kg]	1,265 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 222-1-100_Verlängerung 100 mm
- 222-1-250_Verlängerung 250mm
- 222-1-50S_Satz mit 50 Spezial-Schrauben
- GE5-5_Gewindeeinsatz