225-1-G 3-armiger Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln, Gleithammer, bis 50 mm Spannweite, 35 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln und Gleithammer wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Der Gleithammer garantiert ein platzsparendes und zugleich materialschonendes Ausziehen. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die speziell geformten Abziehschenkeln sind mit einer Feder verbunden. Dies sorgt für eine Selbstspannung der Abziehschenkel und verhindert ein mögliches Abrutschen beim Abziehvorgang. Dank des Schnellverschlusses können die Schenkel im Handumdrehen an das abzuziehende Bauteil angesetzt werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

BENEFIT

- Feder sorgt für Selbstspannung der Abziehschenkel
- Steckbolzen garantieren einen schnellen Austausch der Abziehschenkel
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte
- Gleithammer erfordert keine Abstützfläche und garantiert ein schonendes Ausziehen
- Durch die Form des Gleitstücks wird ein hohes Schlaggewicht des Gleithammers bei einfacher Handhabung ermöglicht
- Der innenliegende Anschlagpunkt verhindert das Quetschen und gewährleistet einen sicheren Arbeitsvorgang

BEDIENUNG

- Schnellverschluss betätigen, um die Abziehschenkel zu öffnen
- Abziehschenkel an abzuziehendes Bauteil ansetzen
- Schnellverschluss loslassen, damit automatische Selbstspannung einsetzt
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176080043
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	225-G
Gewicht Brutto [kg]	3,88 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

