226-4/11 Abziehvorrichtung für LKW-Achsen



BESCHREIBUNG

Die Abziehvorrichtung für LKW-Achsen der Baureihe 226 wird zum Abziehen von Radnaben an SAF und BPW Achsen für LKW und NFZ in der Automotive genutzt. Neben der Abziehvorrichtung sind zudem mehrere Adapter enthalten, die die Anwendung an den meisten gängigen Modellen ermöglichen.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Radnaben an SAF und BPW Achsen für LKW und NFZ in der Automotive.

BENEFIT

- Druckstücke und Verlängerungen sind bereits im Satz enthalten und erweitern die Anwendung

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176831362
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	226
Gewicht Brutto [kg]	22,9 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 018450_Zugbolzen
- 18-4-T_Traverse
- 18-4S0117_Druckstück
- 18-4S0217_Druckstück
- 19-4-P_2 Verlängerungen für Abziehvorrichtungen
- 633370_Zweiseitige Spindelspitze
- 633400_Mechanische Druckspindel | 2,71 kg
- VM1815-58_Verbindungsmutter
- VM2015-58_Verbindungsmutter
- VM2215-58_Verbindungsmutter