BETRIEBSANLEITUNG

Version
BA-229-DE-1017

Baureihe 229
Hydraulischer Radnabenabzieher

DE



VERLETZUNGEN VERMEIDEN.
Sie müssen diese Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor Sie den Hydraulischer Radnabenabzieher benutzen.

KUKKO Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Str. 5
40721 Hilden (Germany)
www.KUKKO.com

DE

Produktdaten

229 Hydraulischer Radnabenabzieher

Anwendung
Zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben fast aller PKW-Typen.



Art.-No.		mm	mm	max. t	
229-2	-995026	97 - 145	0-14	10	22-0-2, 229-3/20
229-3	-995033	97 - 145	0-14	15	22-0-2, 229-3/20

Arbeitsweise

1. Zuerst muss das Rad demontiert werden.
2. Anschließend den Bremssattel entfernen.
3. Danach die Bremsscheibe demontieren.
4. Nun wird die zentrale Befestigungsmutter die sich hinter der Fettkappe verbirgt entfernt.
5. Jetzt den Radnabenabzieher mit den Radschrauben an der Nabe anschrauben (sofern das Auto über Stehbolzen verfügt, verwendet man die Radmuttern).
6. Im nächsten Schritt schraubt man die Hydraulikspindel ein, bis sie auf dem Achszapfen/stumpf aufliegt.
7. Jetzt wird die Hydraulikspindel betätigen, bis einem die Nabe samt Abzieher entgegen kommt.

DE

8. Wenn kein Achszapfen/stumpf vorhanden ist auf dem man sich mit der Spindel abstützen kann, (zum Beispiel bei Autos mit Frontantrieb) wiederholt man den oben beschriebenen Vorgang mit einem Schlaghammer (Art.-No. 22-0-2).



Anmerkung:
Da der Abzieher Langlöcher mit unterschiedlicher Teilung besitzt, sollte er auf alle gängigen PKW passen. Egal ob mit 4- oder 5-Loch-Befestigung. Zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben bei VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault etc.
Auch zum Ausdrücken von Antriebswellen bei Fahrzeugen mit Frontantrieb geeignet.



1. 

Zum Abziehen aller 4- und 5-Loch-Radnaben fast aller PKW-Typen.

2. 

Für die sichere und einfache Demontage des Lagerinnenringes.

Sicherheitshinweise

Tragen Sie stets eine Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung.

Ersatzteile

Art.-No.	Ersatzteil
800	Kurze Hydraulikspindel.
229-03	Radnabenabzieher ohne Hydraulikspindel
229-3/20	Radnaben-/ Gelenkwellendemontage-Ergänzungssatz
229-100	Adapter

KUKKO Werkzeugfabrik

Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Str. 5
40721 Hilden (Germany)

www.KUKKO.com

BA-229-DE-10817