28-A 19-teiliger Gleithammersatz Ø 6-19 mm



BESCHREIBUNG

Der 19-teilige Gleithammersatz 28-A wird zum berührungslosen Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Der beigelegte Gleithammer wird gemeinsam mit den Innenauszieh ern genutzt. Zusätzlich befinden sich Gewindeeinsätze zum Ausziehen von Teilen mit zentrischen Gewindelöchern im Set, die gemeinsam mit dem Gleithammer verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum berührungslosen Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Die Innenauszieher sind gemeinsam mit Gleithammer und Gewindeeinsätzen dazu in der Lage, in vielseitigen Abziehsituationen eine passende Antwort zu finden
- Der Gleithammer ermöglicht durch seine Bauart ein optimales und sicheres Abziehen
- Die Gewindeeinsätze erlauben das Innenausziehen auch dort, wo zentrische Gewindelöcher gewöhnliches Innenausziehen verhindern würden
- Mit Hilfe der auf den Gewindeadaptern gelaserten Abmessungen können Gewinde in der Praxis eindeutig identifiziert werden

BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Bei vorhandener Stützfläche Gegenstütze wählen, ansonsten Gleithammer wählen
- Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenauszie hers verschauben
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176507779
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	28-A/B
Gewicht Brutto [kg]	3,395 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 21-00_2-schalige Innenauszieher
- 21-01_2-schalige Innenauszieher
- 21-02_2-schalige Innenauszieher
- 21-1_2-schalige Innenauszieher
- 21-2_2-schalige Innenauszieher
- 22-0-10_Gleithammer-Vorrichtung mit 1 kg Schlaggewicht
- GE10-10_Gewindeeinsatz
- GE12-10_Gewindeeinsatz
- GE14-10_Gewindeeinsatz
- GE16-10_Gewindeeinsatz
- GE18-10_Gewindeeinsatz
- GE3-10_Gewindeeinsatz
- GE4-10_Gewindeeinsatz
- GE5-10_Gewindeeinsatz
- GE6-10_Gewindeeinsatz
- GE8-10_Gewindeeinsatz
- VM12-10_Verbindungsmutter
- VM12-1516_Verbindungsmutter
- VM12-7_Verbindungsmutter