
326-016 Henkellocheisen ⌀ 16 mm



ANWENDUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Die Henkellocheisen werden zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen eingesetzt. Der kurze Hohlzylinder ist am unteren Rand scharf zugeschnitten. Der konische Stanzkopf ist an zwei Trägern befestigt. Dadurch entsteht eine beidseitige Ausnehmung. Dank der besonders kräftigen Ausführung der Henkellocheisen können unterschiedlichste Materialen bearbeitet werden.

EINSATZBEREICH

Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen.

BENEFIT

- Extra scharfe Scheiden zur individuellen Bearbeitung verschiedenster Materialien
- Gleichmäßige Kraftverteilung auf den Hohlzylinder durch Schlageinwirkung
- Auch zur Dichtungsringerstellung mit kleinem und großen Schnitt geeignet

BEDIENUNG

- Henkellocheisen senkrecht auf das zu bearbeitende Werkstück stellen
- Mit einem Hammer auf den Schaft des Henkellocheisens schlagen
- Scharfe Schneiden dringen in das Werkstück ein, bis die entsprechende Fläche herausgetrennt ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474622244
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	326
Gewicht Brutto [kg]	0,155 kg
Verpackungsinhalt	10 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 326-416_Ersatz-Stanzmesser