330-003 Glanzvernickelter 9-teiliger Schlagzahlen-Satz DIN 1451, 3 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

ANWENDUNGSBILD

BESCHREIBUNG

Der glanzvernickelte 9-teilige Schlagzahlensatz mit extra schwerer Qualität der Baureihe 330 wird zur problemlosen Kennzeichnung fast aller Werkstoffe wie Stahl, Eisen, Messing, Holz, Hartgummi, Leder, Kunststoff, usw. mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Schlagzahlen-Satz umfasst die Ziffern 0 bis 9. Die Ziffer 6 ist so gestaltet, dass sie durch Umdrehen auch als 9 genutzt werden kann. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die extra schweren Schlagzahlen der Baureihe 330 besitzen einen größeren Schaft, der das Gewicht erhöht und das Einschlagen in das Werkstück wesentlich erleichtert. Die vernickelte Oberfläche hinterlässt keinen Fremdrost und eignet sich insbesondere für die Kennzeichnung von Edelstahl.

EINSATZBEREICH

Zur problemlosen Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Besondere Langlebigkeit durch Herstellung im Kaltformverfahren, bei dem der Faserverlauf des Werkstoffs nicht unterbrochen wird
- Zur Übersicht verpackt in unserer bewährten, bruchsicheren Kunststoffdose
- Eine seitlich zur Gravur angeschliffene Sichtkante ermöglicht eine präzise Arbeitsweise
- Der größere Schaft sorgt für einen besseren Griff
- Abmessungen der verschiedenen Größen befinden sich auf dem Produktetikett
- Jeder Stempel ist gekennzeichnet mit: Sichtgravur, Schrifthöhe, "Made in Germany" und dem Logo "Schutzbrille tragen"
- Gefertigt aus bestem Werkzeugstahl

BEDIENUNG

- Stempel ansetzen und mithilfe eines Hammers in den Werkstoff einprägen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474626792
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	330-000
Gewicht Brutto [kg]	0,26 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)