# 334-933 Verzinkter Plombendraht, in Bünden, 120 mm Gesamtlänge



## BESCHREIBUNG

Der verzinkte Plombendraht, in Bünden, der Baureihe 334 wird zur universellen Verplombung in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Plombendraht besteht aus Kern und Außenkordelung und das verzinkte Eisen sorgt für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beim Verplomben. Die Drähte sind praktisch in Bünden in einheitlicher Länge verpackt.

## EINSATZBEREICH

Zur universellen Verplombung in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

## BENEFIT

- Flexibel und mobil einsetzbar
- Gängige Ausführung ermöglicht universelle Anwendung

## BEDIENUNG

- Plombendraht und Plomben einlegen und Werkstück verplomben

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4027474334338 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 334-933 |
| Gewicht Brutto [kg] | 0,528 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | Rezykkat rHDPE 61 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |