334-934 Verzinkter Plombendraht, in Bünden, 180 mm Gesamtlänge



BESCHREIBUNG

Der verzinkte Plombendraht, in Bünden, der Baureihe 334 wird zur universellen Verplombung in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Plombendraht besteht aus Kern und Außenkordelung und das verzinkte Eisen sorgt für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beim Verplomben. Die Drähte sind praktisch in Bünden in einheitlicher Länge verpackt.

EINSATZBEREICH

Zur universellen Verplombung in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Flexibel und mobil einsetzbar
- Gängige Ausführung ermöglicht universelle Anwendung

BEDIENUNG

- Plombendraht und Plomben einlegen und Werkstück verplomben

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474334345
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	334-933
Gewicht Brutto [kg]	0,47 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)