40-5 Radnabenabzieher mit Scheibentraverse, Schlag-/Schockmodell, für Lochkreise bis 225 mm Durchmesser, 5 Abzugshaken



BESCHREIBUNG

Der Radnabenabzieher mit Scheibentraverse wird zum Abziehen von Radnaben an LKW eingesetzt. Die Spindel läuft in einer axial beweglich gelagerten Gewindebüchse, falls zum Lösen der Radnabe Schläge auf den Spindelkopf erforderlich sind. Der freibewegliche T-Griff am Spindelkopf garantiert ein manuelles Anziehen der Spindel auf engstem Raum.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Radnaben an LKW.

BENEFIT

- Schonung der Radbolzen durch stets plan aufliegende Mutterntaschen
- Integrierter, freibeweglicher T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum

BEDIENUNG

- Abzugshaken mithilfe einer Schraubverbindung an Radnabe befestigen
- Spindel manuell auf Druck ziehen
- T-Griff am Spindelkopf in Bewegung setzen, bis die Radnabe gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176014956
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	40
Gewicht Brutto [kg]	5,44 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 04030005_Teller komplett mit Buchse
- 40-3-1_Abzugshaken (Einzeln)
- 40-3-8_Schlagkurbel für Radnabenabzieher
- 626181_Spindel