

440-158 Pol-Schraubzwinde für Erdungen mit Führungsring für Massekabel, max. 150 mm Spannweite, 80 mm Ausladung



BESCHREIBUNG

Die Pol-Schraubzwingen der Baureihe 440 werden für Erdungen bei Schweißarbeiten genutzt. Die solide und anwendungsorientierte Bauart ermöglicht ein sicheres Spannen. Die Baureihe 440 hat dabei einen Führungsring für Massekabel.

EINSATZBEREICH

Für Erdungen bei Schweißarbeiten.

BENEFIT

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Durch die Kennzeichnung in den Bügeln hat man Abmessungen schnell im Blick
- Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

BEDIENUNG

- Festen Spannarm am festzuhaltenden Werkstück anlegen und durch Verschieben des beweglichen Spannarms grob fixieren
- Gewindespindel anziehen und so das Werkstück fest fixieren

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474803339
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	440
Gewicht Brutto [kg]	0,97 kg
Verpackungsinhalt	10 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)