493K0500-120 Schwerer Temperguss-Schraubknecht VIRIDIS mit Stahl-Knebelgriff, max. 500 mm Spannweite, 120 mm Ausladung



BESCHREIBUNG

Die Temperguss-Schraubknechte VIRIDIS mit Stahl-Knebelgriff der Baureihe 493K werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 493K hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.

EINSATZBEREICH

Zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Spannkraft bis zu 7.500 N
- Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück
- Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung
- Weichkunststoffschutzkappen schützen empfindliche Werkstückflächen
- Durch die Kennzeichnung in den Bügeln hat man Abmessungen schnell im Blick
- (Ab 80mm Ausladung) unterstützt eine innenliegende Rutschsicherung am Gleitbügel zusätzlich den Halt und verhindert das Abrutschen
- Zahlreiche Varianten der Spannweite und Ausladung von Schraubzwingen ermöglichen das Festhalten von Teilen unterschiedlichster Größen

BEDIENUNG

- Festen Spannarm am festzuhaltenden Werkstück anlegen und durch Verschieben des beweglichen Spannarms grob fixieren
- Gewindespindel durch Betätigen des Griffs anziehen und so das Werkstück fest fixieren

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474004385
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	493K
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)