506K040 Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit Stahl-Knebelgriff, max. 400 mm Spannweite, 250 mm Ausladung



BESCHREIBUNG

Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit Stahl-Knebelgriff der Baureihe 505K bis 509K werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Baureihen 505K bis 509K haben einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.

EINSATZBEREICH

Zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie.

BENEFIT

- Spannkraft bis zu 7.000 N
- Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung
- Zahlreiche Varianten der Spannweite und Ausladung von Schraubzwingen ermöglichen das Festhalten von Teilen unterschiedlichster Größen

BEDIENUNG

- Festen Spannarm am festzuhaltenden Werkstück anlegen und durch Verschieben des beweglichen Spannarms grob fixieren
- Gewindespindel durch Betätigen des Griffs anziehen und so das Werkstück fest fixieren

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474772895
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	505K/509K
Gewicht Brutto [kg]	6,4 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)