507P040 Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Komfortgriff, max. 400 mm Spannweite, 300 mm Ausladung



BESCHREIBUNG

Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 505P bis 509P werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Baureihen 505P bis 509P sind mit einem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der eine sichere und stabile Arbeit ermöglicht.

EINSATZBEREICH

Zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie.

BENEFIT

- Spannkraft bis zu 7.000 N
- Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung
- Der 2-Komponenten-Griff gewährleistet eine maximale Kraftübertragung auch bei nassen und öligen Händen
- Zahlreiche Varianten der Spannweite und Ausladung von Schraubzwingen ermöglichen das Festhalten von Teilen unterschiedlichster Größen

BEDIENUNG

- Festen Spannarm am festzuhaltenden Werkstück anlegen und durch Verschieben des beweglichen Spannarms grob fixieren
- Gewindespindel durch Betätigen des Griffs anziehen und so das Werkstück fest fixieren

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176779916
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	505P/507P
Gewicht Brutto [kg]	7,005 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD

