

516-110 Leimzwinde mit Federung, Vulkanfiberplattenbeschichtung, bis 40 mm Spannweite, mit 37 mm Ausladung



BESCHREIBUNG

Die Leimzwingen der Baureihe 516 werden zum Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt eingesetzt. Die Leimzwingen verfügen über eine starke Feder sowie zwei gegenüberliegende, an den Greifflächen fest vernietete Vulkanfiberplättchen. Diese schonen empfindliche Werkstückoberflächen und reduzieren das Risiko von Kratzern und Druckstellen. Gleichzeitig sorgen sie für eine erhöhte Haftung und eine gleichmäßige Verteilung der Spannkraft – für einen sicheren und materialschonenden Halt.

EINSATZBEREICH

Zum Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Hohe Qualität durch Stanzung aus Stahlblech
- Beschichtung aus Vulkanfiber schont und isoliert das Werkstück
- Für den universellen Einsatz beim Festhalten von Werkstücken geeignet
- Sicheres und materialschonendes Spannen

BEDIENUNG

- Zangengriffe betätigen, um das Werkstück festzuhalten

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4027474634612
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	516
Gewicht Brutto [kg]	0,06 kg
Verpackungsinhalt	10 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)