# 53-16 Stehbolzen-Ausdreher für enge Platzverhältnisse Ø 16 mm




## BESCHREIBUNG

Die Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung der Baureihe 53 werden zum Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen in Automotive und Industrie genutzt. Stehbolzen-Ausdreher von KUKKO sind in verschiedenen Durchmessern und Ausführungen verfügbar. Die Baureihe 53 kann durch ihre Ausführung auch bei engsten Platzverhältnissen genutzt werden und wird mittels Ring- oder Steckschlüssel betätigt.

## EINSATZBEREICH

Zum Ausdrehen von Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen in Automotive und Industrie.

## BENEFIT

- Bedienbar mit 1/2 Zoll-Knarre sowie Maulschlüssel
- Beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen
- Drei Walzen mit Keilmechanismus sorgen dafür, dass der Stehbolzen beim Drehen in eine Richtung zunehmend fester gegriffen wird

## BEDIENUNG

- Stehbolzen-Ausdreher am Stehbolzen ansetzen
- Ausdreher mittels Ring- oder Steckschlüssel antreiben und Stehbolzen sicher ausdrehen

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176388774 |
| Ursprungsland | TW |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 53 |
| Gewicht Brutto [kg] | 0,31 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAP 20 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ANWENDUNGSBILD



## DETAILBILD

