

53-22 Stehbolzen-Ausdreher für enge Platzverhältnisse Ø 22 mm



BESCHREIBUNG

Die Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung der Baureihe 53 werden zum Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen in Automotive und Industrie genutzt. Stehbolzen-Ausdreher von KUKKO sind in verschiedenen Durchmessern und Ausführungen verfügbar. Die Baureihe 53 kann durch ihre Ausführung auch bei engsten Platzverhältnissen genutzt werden und wird mittels Ring- oder Steckschlüssel betätigt.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrehen von Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen in Automotive und Industrie.

BENEFIT

- Bedienbar mit 1/2 Zoll-Knarre sowie Maulschlüssel
- Beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen
- Drei Walzen mit Keilmechanismus sorgen dafür, dass der Stehbolzen beim Drehen in eine Richtung zunehmend fester gegriffen wird

BEDIENUNG

- Stehbolzen-Ausdreher am Stehbolzen ansetzen
- Ausdreher mittels Ring- oder Steckschlüssel antreiben und Stehbolzen sicher ausdrehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176971082
Ursprungsland	TW
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	53
Gewicht Brutto [kg]	0,73 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

