

800-626 Mechanische Schlag-Schockspindel (Gewindemaß)



BESCHREIBUNG

Die mechanische Schlag-Schockspindel ermöglicht ein leichtes und kontrolliertes Abziehen besonders festsitzender Teile durch Schlageinwirkung. Zudem garantiert die Spindel eine besonders gute Gleiteigenschaft im Gewindegang. Das Feingewinde sorgt für eine ideale Kraftübertragung. Es wird genau die Kraft erzeugt, die zum Abziehen benötigt wird.

EINSATZBEREICH

Für ein leichtes und kontrolliertes Abziehen besonders festsitzender Teile durch Schlageinwirkung.

BENEFIT

- Leichtes und kontrolliertes Abziehen besonders festsitzender Teile durch Schlageinwirkung

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176969980
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	800-626
Gewicht Brutto [kg]	2,15 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 818-0_Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel
- 820-0_2-armiger Abzieher mit fetthydraulischer Spindel (Zugkraft bis 10 t)
- 844-000_2-Arm Traverse für Baureihe 844
- 845-000_3-Arm Traverse für Baureihe 845

ANWENDUNGSBILD

