97-1 Gewindefeile für DIN/ISO metrisch



BESCHREIBUNG

Die handliche Gewindefeile wird zur manuellen Nacharbeitung und Reinigen bei beschädigten Innen- und Außengewinden an technischen Bauteilen wie Schrauben, Bolzen, Achsen oder Wellen eingesetzt. Zudem kommt die Feile bei der Reparatur von Außengewinden zum Einsatz, wo Schneideisen nicht einsetzbar oder vorhanden sind. Insgesamt verfügt die Gewindefeile über acht verschiedene Steigungen, wodurch sich unterschiedliche Gewindedurchmesser bearbeiten lassen. Im KUKKO Sortiment gibt es für die vier gängigen Gewindearten DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF und Whitworth/Rohrgewinde die passende Gewindefeile.

EINSATZBEREICH

Zur manuellen Nacharbeitung und Reinigen bei beschädigten Innen- und Außengewinden an technischen Bauteilen wie Schrauben, Bolzen, Achsen oder Wellen.

BENEFIT

- Gewindefeilen kommen dort zum Einsatz, wo Schneideisen nicht einsetzbar sind
- Verschiedene Steigungen ermöglichen das Bearbeiten von unterschiedlichen Gewindegrößen
- Teure, aufwendig herzustellende Bauteile können schnell repariert werden

BEDIENUNG

- Passende Steigung auswählen, die mit dem beschädigten Gewinde kompatibel ist
- Leichtes hin und her bewegen der Gewindefeile, bis die Beschädigung entfernt ist
- Spindel vor dem erneuten Gebrauch gründlich von Metallresten reinigen und fetten

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176490231
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	97
Gewicht Brutto [kg]	0,125 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

