Goliath-500 Mobiler Hydraulik-Abzieher “GOLIATH“, bis 1.200 mm Spannweite, 700 mm Spanntiefe, max. 50 t Zugkraft, m. Satz Y58-556



BESCHREIBUNG

Die mobile, hydraulische Trennvorrichtung "GOLIATH" wird zur Demontage von großen Lagern, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen in der Schwerindustrie, bei Eisenbahnen und Kraftwerken sowie anderen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Abziehkraft von bis zu 50 t ist der "GOLIATH" die Lösung für wirklich große Abziehvorgänge. Die Kombination aus hydraulischer Höhenverstellung und mechanischer Feineinstellung ermöglicht ein einfaches und präzises Arbeiten. Für den Arbeitsvorgang ist nur eine Person notwendig. Das Aufbringen der Abziehkraft auf den mit einer zentralen Druckspindel ausgestatteten Druckzylinder erfolgt durch eine zweistufige Elektro-Hydraulikpumpe, welche mittels Motorfernbedienung bedient wird.

EINSATZBEREICH

Zur Demontage von großen Lagern, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen in der Schwerindustrie, bei Eisenbahnen und Kraftwerken sowie anderen Anwendungen.

BENEFIT

- Ermöglicht enorme Abziehkräfte von bis zu 50 t
- Hydraulische Höhenverstellung und mechanische Feineinstellung garantieren ein ein präzises Arbeiten
- Aufbringen der Abziehkrraft erfolt durch eine zweistufige Elektro-Hydraulikpumpe
- Einfache und komfortable Anbringung des Abziehers durch Y-förmige, fahrbare Trägergestell mit den 4 Leichtlaufrollen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176102769
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Goliath-200
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)