K-20-15 12-teiliger Universal Abzieh- und Trennvorrichtungs-Satz





DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der 12-teilige Universal Abzieh- und Trennvorrichtungs-Satz der Baureihe K-20-15 wird zum hydraulischen Abziehen und Trennen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Bausatz ermöglicht durch die Kombination von Abzugshaken und Verlängerungen den Zusammenbau von 7 verschiedenen Abziehermodellen. Gemeinsam mit den Trennvorrichtungen der Baureihe 15 und der hydraulischen Spindel ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für den optimalen Einsatz bei wechselnden Abziehsituationen.

EINSATZBEREICH

Zum hydraulischen Abziehen und Trennen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
- Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden
- Je nach vorliegender Abziehsituation für eine Vielzahl Anwendungen einfach verstell- und konfigurierbar
- Die Hydraulikspindel ermöglicht ein kraftschonendes und sicheres Abziehen
- Die scharfen Schneiden der Baureihe 15 ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abzieharten unanwendbar sind
- Schraubt man die Trennbacken der Trennvorrichtung andersherum in die Anziehvorrichtung wird die Auflagefläche vergrößert und schonender abgezogen

BEDIENUNG

Außenabziehen:
Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen

- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

Trennen:
Die scharfen Schneiden der Trennvorrichtung hinter das Teil pressen

- Trennbacken durch Betätigung der Druckspindel spannen und darauf achten, dass die Trennmesser bis zum Anschlag unter dem abzuziehenden Teil sitzen
- Zugbolzen der Abziehvorrichtung bis zum Anschlag in die Gewindelöcher der Trennvorrichtung schrauben
- Trennvorrichtung festhalten und das betreffende Teil durch Anziehen der Spannmutter sicher und sorgfältig abziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176367311
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-20-15
Gewicht Brutto [kg]	21,61 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 015210_Seitenbolzen mit Mutter
- 1-190-E_1 Abzugshaken (Einzeln)
- 1-190-P_Standard-Abzugshaken
- 1-192-P_Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar)
- 1-90-E_1 Abzugshaken (Einzeln)
- 1-90-P_Standard-Abzugshaken
- 15-2_Trennvorrichtung
- 18-2_Abziehvorrichtung
- 2-150-E_1 Abzugshaken (Einzeln)
- 2-150-P_Standard-Abzugshaken
- 2-300-E_1 Abzugshaken (Einzeln)
- 2-300-P_Standard-Abzugshaken
- 2-302-P_Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar)
- 20-1_2-armiger Universal-Abzieher

- 20-1-T_Traverse für 20-1
- 20-1+_2-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken
- 20-2_2-armiger Universal-Abzieher
- 20-2-T_Traverse für 20-2
- 20-2+_2-armiger Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren Abzugshaken
- 600-17_Universal-Druckstück-Satz (3-teilig)
- 614160_Mechanische Druckspindel | 0,22 kg
- 621220_Mechanische Druckspindel | 0,61 kg
- 8-0-621_Hydraulikspindel | 1,57 kg
- 9-2_Hydraulische Zusatzpresse
- 9-2-ERS_Verschleißteilsatz