K-220 Universal-Abzieher mit Gleithammer im Koffer, bis 150 mm Spannweite, mit 1,7 kg kg Schlagmasse



BESCHREIBUNG

Der 13-teilige Universal-Abzieher-Satz mit 2- und 3-armigem Abzieher und Gleithammer wird zum zentrischen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Mit dem Anziehen des Spannkonus werden die Abziehschenkel automatisch zentriert. Durch das Bedienen des Spannkonus kann die gewünschte Spannweite eingestellt werden. Zudem lassen sich die Abziehschenkel mithilfe des Konus vorspannen, um ein mögliches Abrutschen zu vermeiden. Einsetzbar sowohl als Außenabzieher als auch Innenauszieher (in Kombination mit einem Gleithammer) durch einfaches Umdrehen der Abziehschenkel und des Spannkonus.

EINSATZBEREICH

Zum Außenabziehen und Innenausziehen von Zahnrädern, Kugellagern und anderen Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Durch Umbau der Abzugshaken werden vielfältige Abziehmethoden gewährleistet
- Das Innenausziehen kann wahlweise zwei- oder dreiarmig ausgeführt werden, wodurch ein flexibler Halt an das jeweilige Teil möglich wird
- Die Abzugshaken zentrieren sich selbst und klammern sich so sicher an dem abzuziehenden Teil fest
- Die konusgeführte Spannweiteneinstellung macht den Universalabzieher auch je nach Größe des Teils variabel und gestattet eine schnelle Anpassung an die Abziehsituation
- Durch die Form des Gleitstücks wird ein hohes Schlaggewicht des Gleithammers bei einfacher Anwendung ermöglicht
- Der innenanliegende Anschlagspunkt des Gleitstücks verhindert das Quetschen und gewährleistet einen sicheren Arbeitsvorgang
- Wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, kann das Schlaggewicht des Gleithammers umgedreht werden

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176023231
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-220
Gewicht Brutto [kg]	9 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 220-1-33_Spannkonus für BR 220 & 221
- 220-1-T_Traverse
- 220-221-GH_Gleithammer Vorrichtung
- 221-1-T_Traverse
- 221-2-165-S_3 Abzugshaken (Satz)
- 221-4-165-S_3 Abzugshaken (Satz)

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

