
K-68-B Multi-Seitenbolzen-Abziehsatz, bis 150 mm Spannweite und 205 mm Spanntiefe



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der Multi-Seitenbolzen-Abziehsatz K-68-B wird zum Abziehen von Bauteilen mit Gewindebohrungen eingesetzt. Der Zug- und Drucksatz überzeugt durch die in die Traverse integrierte KUKKO Power Nut Technology, die es ermöglicht, Kraftaufwand zu leisten, der sonst nur durch Hydraulik zu erzielen wäre. Per Druckknopf kann die Position der Power Nut sofort geändert werden. Wenn die Power Nut oberhalb der Traverse angebracht ist, wird eine gesteigerte Zugkraft erreicht. Sitzt die Power Nut unterhalb der Traverse wird die Druckkraft erhöht. Am Fuß der Traverse sind drei kleine Magnete befestigt, die zum Ausrichten und Fixieren der Power Nut dienen. Die Multi-Traverse ermöglicht das Anbringen von bis zu drei Fußbolzen für eine noch gleichmäßigere Kraftverteilung. Zur genauen Einstellhilfe befindet sich auf der Traverse eine Skala mit Zahlenwerten. Für eine individuelle Anpassung an die Welle können verschiedene Druckstücke verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Bauteilen mit Gewindebohrungen

BENEFIT

- Der Satz deckt eine Vielzahl an gängigen Normgewinden für das Adaptieren der Abziehvorrichtung ab
- Die Multi-Traverse der Baureihe 68 ermöglicht das Abziehen über zwei oder drei Gewinde in dem zu demontierenden Bauteil
- Der Satz ist ausgestattet mit Seitenbolzen und kann so mit Trennmessern und Tri-Pull Werkzeugen kombiniert werden

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176009143
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-68
Gewicht Brutto [kg]	6,9 kg
Verpackungsinhalt	1 Garnitur
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 612130_Mechanische Druckspindel | 0,115 kg
- 671224_Powernut
- 68-1_Kombi-Abziehvorrichtung
- 699915_KUKKO Spezialfett für Druckspindeln