K-8-HP-626 Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung im Koffer, bis 12 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel G 3/4")



BESCHREIBUNG

Die Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung im Koffer eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben mit einer Abziehkraft von bis zu 21 t. Dank integrierter Fett-Hydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich. Der Hebelarm der Pumpe kann um 360° geschwenkt werden. Mifhilfe des Fixierrings kann die Hydraulikspindel auch bei Bauteilen mit normalen Durchgangsbohrung verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben mit einer Abziehkraft von bis zu 21 t.

BENEFIT

- Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Deutliche Reduktion der Demontagezeiten durch einfache und schnelle Handhabung
- Schutz der Hydraulikspindel durch Überlastungsventil
- Ergonomische Bedienung dank eines um 360° schwenkbaren Hebelarms
- Mit Verlängerungsstücken kann die Reichweite der Hydraulikspindel den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden
- Ermöglicht den Ausbau von Lagern und Lagerinnenringen auch bei hohen Abziehkräften
- Kompakte Bauweise durch integrierte Handpumpe
- Das integrierte Sicherheitsventil garantiert absolute Anwendersicherheit und verhindert Beschädigungen am Abzieher und am Bauteil
- Integriertes Überdruckventil verhindert Überlastung
- Leichte Bedienung durch eine Person

BEDIENUNG

- Einschrauben der 8-HP in die Traverse des Abziehers (Ventilhebel nach links in drucklosen Modus stellen)
- Situationsabhängige Verlängerung der Spindel durch Adapter bis zum Aufsetzen auf der Welle
- Durch Betätigung der Pumpe wird der Abziehvorgang durchgeführt (Ventilhebel nach rechts in druckaufbauenden Modus stellen)
- Falls im ersten Pumpdurchgang das abzuziehende Teil nicht vollständig gelöst werden konnte, wird der Ventilhebel wieder in den drucklosen Modus gestellt
- Danach wird die Spindel wieder nachgesetzt
- Wiederholen des Pumpvorgangs bis zur vollständigen Lösung des abzuziehenden Teils

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176041419
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	K-8-HP
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 12-4_3-armiger Abzieher
- 20-3_2-armiger Universal-Abzieher
- 20-30_2-armiger Universal-Abzieher
- 201-3_2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln
- 201-4_2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln
- 202-3_3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln
- 202-4_3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln
- 203-3_3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse
- 203-4_3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse
- 205-1_Schwerer, 2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln

- 205-2_Schwerer, 2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 205-3_Schwerer, 2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 206-1_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 206-2_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 206-3_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 207-1_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, höhenverstellbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse
- 207-2_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, höhenverstellbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse
- 207-3_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, höhenverstellbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse
- 30-3_3-armiger Universal-Abzieher

ERSATZTEILE

- 638317_Druckstück für Hydr. Spindel
- 8-HP-EP