

W-6050/8 WILBÄR Pneumaticprüfkoffer mit 6 Manom. 0-16 bar, 2 Manom. 0-25 bar, mit 8 Meßschläuchen



BESCHREIBUNG

Die Pneumaticprüfkoffer der Baureihe W-6050 wird zur Prüfung von Schalldrücken, Intervallen, Abstufungen, Regel- und Sicherheitsfunktionen, Dichtheit und Druckverlusten von Druckluftbremsanlagen bis zu 4 Kreisen und andere in Industrie und Werkstatt genutzt. Bei Omnibussen wird der Koffer zur Prüfung aller Luftfederungsanlagen und Türbetätigungseinrichtungen, sowie Steuerungs- bzw. Servoeinrichtungen an Sonderfahrzeugen gebraucht. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Prüfkoffer mit 8 Spezial-Manometern (6-mal 0-16 bar, ø 100 mm und 0,1 bar Einteilung, 2-mal 0-25 bar, ø 100 mm und 0,5 bar Einteilung) auch 3 Messschläuche (5 m) und 5 Messschläuche (10 m).

EINSATZBEREICH

Zur Prüfung von Schalldrücken, Intervallen, Abstufungen, Regel- und Sicherheitsfunktionen, Dichtheit und Druckverlusten von Druckluftbremsanlagen bis zu 4 Kreisen und andere in Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Mittels Scharnieren ein- und ausschwenkbare Armaturentafel mit eingebauten Manometern
- Schnellkupplungsanschlüsse auf der Vorderseite der Armaturentafel
- Farblich markierte Prüfschläuche und Manometer mit Vorstellanzeiger für bessere Übersicht

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4048984605084
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	W-6050
Gewicht Brutto [kg]	23 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD

