Y-321-E Innenauszieher mit Einsatztiefe, max. 22 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Die Innenauszieher der Baureihe Y-21-E werden zum Ausziehen von besonders festsitzenden, innenliegenden Lagern, Lageraußenringen und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die Hydraulik ermöglicht das Aufbringen von sehr hohen Kräften, die mit mechanischen Werkzeugen nicht zu erreichen wären. Die Innenauszieher der Baureihe Y-21-E werden mit den hydraulischen Abziehvorrichtungen der Baureihe Y-180 kombiniert.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Die in Kombination mit dem Innenauszieher benötigte hydraulische Abziehvorrichtung Y-180 ermöglicht das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile
- Reduzierung von Arbeitsaufwand garantiert maximale Zeitersparnis
- Schonendes Ausziehen dank dosierbarer Hydraulik

BEDIENUNG

- Gewünschte Anwendungsart wählen. Je nach Anwendung wird der Zylinder ziehend oder drückend benutzt
- Die Druckstücke in das Innengewinde der Kolbenstange einschrauben
- Die Mittelspindel direkt in das Gewindestück eingesetzen, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels der Schnellverstellmutter befestigen und verstellen
- Zylinder wird ziehend benutzt. Der Zylinder wird vom Teil weg ausgerichtet. Die Gleitplatten auf der entgegengesetzten Seite des Zylinders anbringen
- Lager durch Zughydraulik aus dem Teil ausziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176042836
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y-21-E
Gewicht Brutto [kg]	6,5 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- Y38-180_Hydraulischer ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung