Y-AP-75 Mobile Hydraulische Achsschenkelbolzenpresse "AXLE" mit 75 t max. Presskraft



ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Die hydraulische Achsschenkelbolzenpresse „AXLE“ der Baureihe Y-AP-75 wurde speziell für das schnelle und sichere Ein- und Auspressen aller gängigen Achsschenkelbolzen an Nutzfahrzeug-Vorderachsen entwickelt. Sie kommt in Werkstätten, Industrie- und Automotive-Betrieben zum Einsatz und überzeugt durch ihre universelle Einsatzfähigkeit und hohe Zeitersparnis. Das Pressengestell ist in massiver Ausführung gefertigt, wodurch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit garantiert wird. Sowohl die Pressentraverse als auch der Pressentisch sind zusätzlich verstärkt, um auch bei hohen Belastungen eine gleichbleibend präzise Arbeitsweise zu ermöglichen. Die Presse ist frei dreh- und arretierbar, sodass der Zylinder wahlweise oben oder unten positioniert werden kann. Darüber hinaus ist die Winkelstellung der Presse schwenk- und arretierbar, was eine optimale Anpassung an verschiedene Einbau- und Arbeitssituationen erlaubt. Die manuelle Höhenverstellung befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Presse und ist daher auch während des Ansetzens bedienbar. Dies erleichtert das exakte Positionieren der Arbeitseinheit und erhöht die Bedienfreundlichkeit. Das flache, kompakte Design ermöglicht den Einsatz selbst bei tiefliegenden Fahrzeugen und sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten bei unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Zum erweiterten Lieferumfang gehören eine pneumatische, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch und Kupplung (YPP-525) sowie ein 8-teiliger Druckbolzensatz (Y-AP-371). Die Achsschenkelbolzenpresse ist dadurch sofort einsatzbereit, alle benötigten Komponenten werden mitgeliefert. Optional sind zwei zusätzliche Bolzen- und Buchsen-Sätze für MAN (Y-AP-372) und Daimler Truck (Y-AP-373) erhältlich.

EINSATZBEREICH

Zum schnellen Ein- und Auspressen von allen gängigen Achsschenkelbolzen an Nutzfahrzeug-Vorderachsen in Werkstatt, Industrie und Automotive.

BENEFIT

- Die Presse lässt sich sowohl im ein- als auch im ausgebauten Zustand der Achse verwenden
- Die um 360° schwenkbare Hebelbetätigung ermöglicht eine ergonomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus
- Die Senkbetätigung ist durch ein gut zugängliches Drehventil leicht zugänglich und kann dosiert eingesetzt werden, um Unfällen effektiv vorzubeugen
- Durch die mobile Einsatzmöglichkeit flexibel in der Werkstatt positionierbar
- Großer Arbeitshöhenbereich
- Aufbewahrung für 8 Druckbolzen
- Ablagefach für die Pumpe
- Stabiler und kippsicherer Wagen mit Einschub für KUKKO-L-Boxx

BEDIENUNG

- Passende Druckbuchsen in den oberen Querträger und passende Druckbolzen in die Aufnahme des Hydraulik-Zylinders einschieben
- Einstellbuchsen mit Sechskant-Muttern anpassen und Tragarm mittels Kurbel und Spindel genau positionieren
- Presse an das Fahrzeug fahren und durch das nach unten drücken des Fußpedals der Pumpe den Hydraulik-Zylinder ausfahren
- Langsam weiter anfahren und weiter Drück ausüben, bis der Achsschenkelbolzen herausfällt
- Zum Einfahren des Hydraulik-Zylinders das Fußpedal der Pumpe nach vorne drücken

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176691157
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Axle
Gewicht Brutto [kg]	286 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- YPP-525_Pneumatisch, hydraulische Pumpe mit Manometer, Schlauch
- Y-AP-371_Druckbolzensatz universal