

Y08-208 Hydraulischer 2- und 3-armiger Abzieher mit Kombi-Traverse, hydr. Druckzylinder, bis 250 mm Spannweite, Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der hydraulische, 2- und 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe, hydraulischem Druckzylinder für Pumpenantrieb und Kombi-Traverse wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Druckzylinder erreicht eine Zugkraft von max. 10 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Dank der Kombi-Traverse kann der Abzieher sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Dank der Kombi-Traverse kann der Abzieher für 2-armiges und 3-armiges Abziehen eingesetzt werden
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkkräfte
- Mobiler Abzieher kann sowohl 2-armig als auch 3-armig eingesetzt werden

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwenken
- Druckzylinder und Hydraulikpumpe über einen Schlauch verbinden
- Hydraulikpumpe betätigen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176461774
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y-208
Gewicht Brutto [kg]	5,39 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 206-02-220-S_3 Abziehschenkeln (Satz)
- YCR-400_Schnellkupplung
- YRE-050_Hydraulische Druckzylinder mit Kragengewinde

ANWENDUNGSBILD

