Y20-11-1 3-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, bis 500 mm Spannweite, bis 500 mm Spanntiefe, ohne hydr. Hohlkolbenzylinder



BESCHREIBUNG

Die 3-armigen Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe der Baureihe Y20-11 werden zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die extra kräftige Ausführung ist dazu in der Lage, dank parallelen Abzugshaken in jeder Position und unter Vollbelastung Bauteile sicher und effizient abzuziehen. Zur Anwendung wird noch ein Hydraulischer Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH benötigt.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Dreiarmigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil
- Abzugshaken können auf der Traverse verschoben, in der Länge verstellt und durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher in verschiedensten Abziehsituationen verwendet werden
- Durch verstellbare Position der Haken auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet
- Dank der verstellbaren Länge der Abzugshaken kann der Abzieher an unterschiedliche Spanntiefen angepasst werden

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176711626
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y20-11
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)