
Y20-180 Abziehvorrichtung mit 135 mm - 300 mm Spannweite, 470 mm Spanntiefe, ohne hydr. Hohlkolbenzylinder



BESCHREIBUNG

Die Abziehvorrichtungen der Baureihe Y-180 werden gemeinsam mit Trennmessern und Innenausziehern zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Abziehvorrichtungen werden mit Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 und Innenausziehern der Baureihe Y-21-E verwendet.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Ideal für das leichte und kontrollierte Abziehen festsitzender Teile
- Dank Kompatibilität mit anderen Werkzeugen der Y-Reihe für verschiedene Anwendungen geeignet

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176036323
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y0-180
Gewicht Brutto [kg]	9,885 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)