Y28-11-2 Hydr., 3-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, max. Spannweite 650 mm, Spanntiefe 500 mm



BESCHREIBUNG

Der hydraulische, extra kräftige 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von maximal 20 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die massive Bauweise des Abziehers passt sich durch seine individuell einstellbare Spannweite und Spanntiefe jeder Abziehsituation an und garantiert sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176711657
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y28-11
Gewicht Brutto [kg]	38 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 4-SP-E_1 Abzugshaken mit verstellbarer Länge (Einzeln)
- 4-SP-S_3 höhenverstellbare Abzugshaken
- Y20-11-2_3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder)
- Y218-10_Handkurbel
- Y218-11_Mittelspindel
- YCR-400_Schnellkupplung
- YRH-202_Hydraulische Hohlkolbenzylinder

ANWENDUNGSBILD

