Y28-180 Hydr. ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung mit hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 300 mm Spannweite, 470 mm Spanntiefe, 15 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Die Hydraulische Abziehvorrichtung der Baureihe Y-180 wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. durch Einsatz mit Trennmessern und Innenausziehern in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die Baureihe Y-180 wird gemeinsam mit der Trennvorrichtung Y-15 oder dem Innenauszieher Y-21-E verwendet und ist auf diese Weise auf zweierlei Art einsetzbar.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben, etc. durch Einsatz mit Trennmessern und Innenausziehern in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Geringer Kraftaufwand für eine hohe Abziehleistung
- Der für die Anwendung benötigte Innenauszieher oder die Trennvorrichtung ermöglicht gemeinsam mit der hydraulischen Abziehvorrichtung das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile

BEDIENUNG

- Gewünschte Anwendungsart wählen. Je nach Anwendung wird der Zylinder ziehend oder drückend benutzt
- Die Druckstücke in das Innengewinde der Kolbenstange einschrauben.
- Die Mittelspindel direkt in das Gewindestück einsetzen, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels der Schnellverstellmutter befestigen und verstellen

Bei Innenausziehen:

- Zylinder wird ziehend benutzt. Der Zylinder wird vom Teil weg ausgerichtet. Die Gleitplatten auf der entgegengesetzten Seite des Zylinders anbringen
- Lager durch Zughydraulik aus dem Teil ausziehen

Bei Trennen:

- Zylinder wird drückend benutzt. Der Zylinder wird zum Teil hin ausgerichtet. Die Gleitplatten auf der entgegensetzten Seite des Zylinders anbringen
- Lager durch Druckhydraulik vom Teil trennen

ANWENDUNGSBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176036408
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y-180
Gewicht Brutto [kg]	2,81 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- Y218-03_Traverse
- Y218-04_Befestigungsmaterial für 1 Paar Zugbolzen
- Y218-06-P_Paar Zugbolzen
- Y218-07-P_Paar Zugbolzen
- Y218-08-P_Paar Zugbolzen
- Y218-09-P_Paar Stützmuttern für Zugbolzen
- Y218-10_Handkurbel
- Y218-11_Mittelspindel
- Y218-12-P_Paar Zugbolzen
- Y218-31-P_Paar Verbinder für Zugbolzen
- Y218-33_Schnellverstellmutter
- YDB-27E_Druckstücke für Hohlkolbenzylinder
- YRH-202_Hydraulische Hohlkolbenzylinder