Y38-205 Hydraulischer 2-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 700 mm Spannweite, Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der hydraulische, 2-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von maximal 50 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176037078
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y-205
Gewicht Brutto [kg]	41 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- Y305-00_Abzughaken mit Laschen, Schrauben und Muttern
- Y305-20_2-Arm Traverse
- Y518-10_Handkurbel
- Y518-11_Mittelspindel
- YCR-400_Schnellkupplung
- YDG-30E_Druckstücke für Hohlkolbenzylinder
- YRH-302_Hydraulische Hohlkolbenzylinder
- YRH-603_Hydraulische Hohlkolbenzylinder

ANWENDUNGSBILD

