Y58-216 2-, 3-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 1.200 mm Spannweite, Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der hydraulische, 2- und 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von max. 50 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil. Wenn um das abzuziehende Teil herum nur wenig Freiraum zur Verfügung steht, kann die ebenfalls enthaltende 2-Arm Traverse verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte
- Mobiler Abzieher kann sowohl 2-armig als auch 3-armig eingesetzt werden

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwenken
- Hohlkolbenzylinder und Hydraulikpumpe über einen Schlauch verbinden
- Handkurbel zum Vorspannen der Spindel verwenden
- Hydraulikpumpe betätigen
- Hydraulikspindel nachsetzen, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176854682
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	Y-206
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- Y505-00_Abzughaken mit Laschen, Schrauben und Muttern
- Y505-02_Abzughaken mit Laschen, Schrauben und Muttern
- Y505-20_2-Arm Traverse
- Y505-30_1 Abzugshaken einzeln
- Y506-30_3-Arm Traverse
- Y518-10_Handkurbel
- YCR-400_Schnellkupplung
- YDG-50E_Druckstücke für Hohlkolbenzylinder
- YRH-603_Hydraulische Hohlkolbenzylinder